成品125×175mm
三折页 正反面印刷

品牌红
C15M93Y100

SM241804 -2024

5、安全除菌/螨：通电后按“除菌/螨”键，电热毯左、右两边同时进入“除菌/螨”状态（显示H 04 H），4小时后自动停止除菌/螨（显示H 00 H并闪烁），安全、放心；除菌/螨过程中可再次按“除菌/螨”键退出“除菌/螨”状态，显示除菌/螨前的设置参数（除菌/螨过程中，电热毯面上不得压有重物）。

6、需要整晚连续使用电热毯时，请把控制器档位调节至“2”档，确保舒适安全。

7、停止使用时，请将控制器电源推钮推至“关”，并拔掉电源线插头。

8、新电热毯或储存了较长时间的电热毯，在首次使用前应进行排潮处理。具体方法：在平铺的电热毯（注意：绝不能有褶皱及折叠）面上只铺上床单，将被盖平铺在床单上。插上电源，控制器开关推至开，左右默认9档15H，加热1~2小时（不超过2小时），待电热毯温度升高后，敞开被盖散尽潮气。用户可根据电热毯和被褥的潮湿程度如此循环几次，直至干爽，再关断电源。

9档调温使用参考：

① 9档：对应毯面最高温度（约50℃-60℃左右），安全高温。

② 7-8档：对应毯面温度较高（约40℃-45℃），防寒保暖，适用于体寒人群。

③ 4-6档：对应毯面温度(约33℃-38℃），舒享温暖，适用于一般人群保暖使用。

④ 1-3档：对应毯面温度（约24℃-30℃），自在安睡，适用于体热人群。

ⓘ 注：以上温度数据依据标准在室温17℃测试，实际使用会有上下浮动。使用时，根据个人需要设置调节。

⚠ 注意：除菌/螨以及排潮期间不能离人，以免电热毯发热时间过长温度过高而损坏

洗涤方法

ⓘ 适用于：TT200×180-22X、TT180×150-22X、TT180×150-26X、
TT200×180-26X、TT180×150-28X、TT200×180-28X电热毯

1、洗涤前请拔下电源线插头，将控制器耦合器从柔性部件上拔下。并将控制器收放在阴凉干燥处。

2、本产品可以机洗，采用非常柔和程序，机洗温度最大不超过30℃。

3、必须采用中性洗涤剂。

4、特别脏处可以用软刷轻轻刷洗表面。

5、整个过程不得使用机器脱水，洗涤完成后，将其展开平放在浴缸内自然滴落，当无明显水滴后，将其在阴凉处悬挂滴干，不得暴晒。

6、不可干洗，不可用漂白剂，不可滚筒干燥或熨烫。

7、本品不能频繁清洗，本品在整个使用寿命中洗涤不超过5次。

8、确认完全滴干后方可与控制器耦合器连接，以备使用。



日常维护保养

- 经常检查器具（包括软线）上是否有磨损或损坏的痕迹，如果有这类现象或此器具已被误使用了，则应在再次使用前返回我公司维修服务部或各地维修网点检查维修。
- 根据国家颁布的电热毯行业标准（QB/T 2994-2020），在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年，超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

保修办法

本产品从出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修(也可邮寄到公司总部售后服务中心)。

ⓘ 特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

☎ 售后服务电话：4008501661或扫描右侧二维码

⚠ 为了您和他人的健康，为了保护我们赖以生存的大自然环境，在使用本产品前请阅读以下注意事项：

- 本产品的包装物不可随意扔弃或焚烧，应送往垃圾回收站。
- 本产品废弃不用时不可随意拆卸、丢弃或焚烧，请送往垃圾回收站。

注意事项

⚠ 根据电热毯的国家标准要求，用户在使用本产品时，请务必遵守下列事项，否则本公司将不予承担责任。

- 不得折叠或弄皱使用，不得卷折使用电热毯。
- 不得插入销钉，禁止用锐器刻伤或用钝器敲击电热毯。不能用销钉或其它金属物固定电热毯。
- 只能作为下铺电热毯取暖，不作包裹身体取暖使用。禁作任何其它用途。
- 若器具弄湿时不能接通电源和使用。
- 不得由不能自理人员、婴幼儿或对热不敏感的人使用。
- 电热毯上放置有折叠的被盖等厚重物品时，不得通电，以免造成电热毯被压处局部过热而损坏电热毯。
- 不能暴晒、不能烘烤、不能熨烫，避免造成发热线绝缘损坏。
- 禁止与其它发热器具（如脚炉、热水袋、远红外线床垫或自热式理疗器具）并用，禁止为其它器具加热。
- 床上严禁火种（如烟头、火花），以防引起火灾。
- 本器具不打算在医院供医疗使用。因此，严禁在医院或家庭用于婴幼儿保暖。严禁老人在无人护理时使用。
- 饮酒过度、疲劳过度及服用镇静药物者不能使用电热毯。
- 此电热毯不宜被儿童使用，除非家长或监护人已事先对其进行设置，或已对儿童就其使用方法给予充分指导。
- 不要在可调床上使用。
- 用户外出（包括使用中途需要较长时间离开）或不使用电热毯时，应切断电热毯电源或拔掉电热毯电源插头，杜绝事故隐患。
- 不能用拉扯电源线的方式拔起插头，不能用拉扯软电线的方式拖拉器具。
- 不得随意更换电热毯自带的控制器（只能与本产品控制器一起使用）。
- 器具在使用中出现故障（如控制器指示灯不亮、控制器保护线路中熔断器或热熔体的熔丝已熔断、器具不发热），则必须退回给生产厂家或其代理商维修。禁止自行拆卸、修理电热毯及控制器。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 不用时请按下述方法存放：存放器具时，先让器具冷却下来再折叠收藏在干燥处。存放期间不要把物品压放在器具上面使器具起折痕。经收藏后再使用时应先仔细检查毯面、控制器及电源线有无异常。如有异常，则不能通电。
- 人体皮肤长时间接触40℃~60℃的物体，会出现红斑和水肿，即低温烫伤，应防止此温度范围造成的低温烫伤。
- 不得由婴幼儿（0-3岁）使用。
- 显示“E1”是故障，需返厂维修。

彩虹
RAINBOW
Rainbow 彩虹生活

全线路双控双温电热毯

使用说明书

使用前请仔细阅读说明书

重要说明：注意保存以备后用

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 QB/T 2994-2020
本产品符合 GB 18401标准要求，属于非直接接触皮肤的产品（C类）

SM241804

产品特点

- 本产品不需接地
- 采用微电脑处理控制技术，快速升温，定时自动调档。
- 数码温度显示、定时显示，温度0-9档任意可调，定时1-15小时任意可调。
- 一键除菌/螨功能。
- 具有环温检测功能，根据环境温度能够自动选择升温曲线加热。

控制器各部位名称



产品图案仅作参考，请以实物为准

发热方式示意图



均温区左、右发热

ⓘ 重要提示

不能将电热毯置于两层棉絮(褥垫)中间或棉絮(褥垫)下面，以避免电热毯因热量积聚，温度过高，出现超温保护，从而损坏电热毯。

主要规格、型号及技术参数

型号	名称	型式	毯面尺寸(cm)	额定功率
TT180×150-21X	全线路安全保护双控双温电热毯	双人均温区	180×150	160W (80W+80W)
TT180×150-22X	全线路安全保护双控双温电热毯	双人均温区	180×150	160W (80W+80W)
TT180×150-26X	全线路安全保护双控双温电热毯	双人均温区	180×150	160W (80W+80W)
TT180×150-27X	全线路安全保护双控双温电热毯	双人均温区	180×150	160W (80W+80W)
TT180×150-28X	全线路安全保护双控双温电热毯	双人均温区	180×150	160W (80W+80W)
TT200×180-21X	全线路安全保护双控双温电热毯	双人均温区	200×180	190W (95W+95W)
TT200×180-22X	全线路安全保护双控双温电热毯	双人均温区	200×180	190W (95W+95W)
TT200×180-26X	全线路安全保护双控双温电热毯	双人均温区	200×180	190W (95W+95W)
TT200×180-27X	全线路安全保护双控双温电热毯	双人均温区	200×180	190W (95W+95W)
TT200×180-28X	全线路安全保护双控双温电热毯	双人均温区	200×180	190W (95W+95W)
额定电压及频率：220V~ 50Hz				

□ II类器具

ⓘ 型号、毯面尺寸如有变化恕不另行告知，见所购产品标识处

ⓘ 功率测试采用可测量电流正弦半波及特殊波形仪器（如 8716C型功率仪）

ⓘ TT200×180-21X、TT180×150-21X电热毯不可洗涤

ⓘ TT200×180-27X、TT180×150-27X电热毯不可洗涤

不可洗涤

使用方法

1、将电热毯平铺在床垫或棉絮(褥垫)上面（禁止与远红外线床垫或自热式理疗器具共用），电热毯四角上的绊扣用非金属带子牢固地固定在床或床垫上，在电热毯面上只铺上床单，将被盖平铺盖在床单上。

2、TT200×180-22X、TT180×150-22X电热毯只能使用配套的KTA25-52控制器；TT180×150-26X、TT200×180-26X电热毯只能使用配套的KTA25-59控制器；TT180×150-28X、TT200×180-28X电热毯只能使用配套的KTA25-60控制器；将电源线插头插入交流220V~ 50Hz电源插座上（绝不能把该器具接到直流电源上）。

3、电热毯通电时，控制器禁止放在被盖或枕头及其它覆盖物下面，更不能靠近其它热源以免控制器过热而损坏。

4、睡前30分钟左右，开启电热毯，进行温度设置：

① 电热毯控制器的电源推钮推至“开”位置，数码管显示9 15 9，然后左、右加热档均默认为“9”档，电热毯快速加热。默认加热定时时间为15小时。如果用户不调节档位，在1-2小时之间（根据环温自动选择时长），自动调节至“保温（中）”（根据环温自动选择5、6任一）档工作，直至15小时到后同时停止加热。数码管闪烁显示0 00 0。

② 用户在使用过程中可以分别调节左、右加热档位，按左键或右键，可循环调节至“0-9-0”。左、右独立调节，互不影响，左、右可同时置“0档”待机。

③ 工作定时选择：用户在使用过程中可根据实际需要选择默认定时15h，也可以按“定时”键从“1-15”自行选择。

④ 7、8、9档为“升温（高）”档，4、5、6档为“保温（中）”档，1、2、3档为“睡眠（低）”档。

附录1 产品有害物质含量表

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
控制器（含连接组件）	×	○	○	○	○	○
面料组件	○	○	○	○	○	○
发热线	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364 规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
ⓘ因型号不同，产品可能不包括以上所有部件，请以产品实际配置为准。

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。
某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

附录2 保修卡及合格证

保 修 卡

本产品从出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修(也可邮寄到公司总部售后服务中心)。特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

出售日期：________

合 格 证

产品经检验合格 准许出厂

检验员：18

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 出品

生产厂1：成都彩虹电器（集团）股份有限公司 地址：成都市武侯大道顺江段73号
生产厂2：成都彩虹集团生活电器有限公司 地址：新津工业园区A区兴园12路
生产厂3：成都彩虹电器（集团）中南有限公司 地址：湖北省武穴市民主路特888号
*生产厂信息见商标带 *产品标志见商标带