成品125×175mm
三折页 正反面印刷

品牌红
C15M93Y100

SSM230202-2024

使用方法

1、将电热毯平铺在床垫或褥絮(褥垫)上面（禁止与设已外线保险或自动式温控器共用用），电热毯四角上的转扣用非金属带子牢固地固定在床垫边上，在电热毯上只铺上床单，将被盖平铺盖在床单上。

2、将电源线插头插入交流220V～50Hz电源插座上。

3、电热毯通电时，控制器禁止放在被盖或软头及其它覆盖物下面，更不能靠近其它热源以免控制器过热而损坏。

4、接初30分钟左右，电热毯控制器的开关钮拨至“升温（高）”档，电热毯快速升温，达到指示灯亮，快速升温预热时间不超过2小时，如果初次和无人值关闭电热毯电源，需重复将温控器电热毯的调控旋钮再次拨钮指至“睡眠（低）”档，确保舒适安全。

5、停止使用时，将控制器开关钮拨至“关断（关）”的位置，此时指示灯熄灭，电热毯断电。

6、新电热毯或储存了较长时间的电热毯，在首次使用前应进行预通处理，具体方法：在平铺的电热毯（**切不能有褥垫及折叠**）盖上只铺上床单，将被盖平铺在床单上，接上电源，控制器开关钮置至“升温（高）”档，加热1-2小时（不超过2小时），待电热毯温度升高后，即开被盖散尽潮气，用户可根据电热毯和被褥的潮湿程度加长通环几次，直至干爽，再关断电源。

⚠ 注意：排潮期间不能离人，以免电热毯发热时间过长温度过高而损坏。

注意事项

⚠ 根据电热毯的国家标准要求，用户在使用本产品时，请务必遵守下列事项，否则本公司将不予承担责任。

- **不能折叠或折装使用，**不得在折叠用电热毯。
- 不得被人倚靠，禁止将硬质日用或照料病超在电热毯，不能用锐利或其它会损物损坏电热毯。
- **只能作为下铺电热毯取暖，不作包裹身体取暖使用，**勿作任何其它用途。
- 老残孩多部的不能做通电部位使用。
- 不得由不能自理人员、婴幼儿或对热不敏感的人使用。
- 电热毯上禁置有折叠折被等厚重物品时，不得通电，以免损电热毯被压处局部过热而损坏电热毯。
- 不能撕扯、不能折烫、不能剪烫、避免造成发热线被损坏。
- 禁止与其它宠热器具（如暖炉、热水袋、战红外线保温设备或者热式暖行器具）并用，禁止为其它设备风加热。
- **床上严禁火种（如烟头、火柴），**以防引起火灾。
- 本就具不打算在医院供医疗使用，因此，严禁在医院或家庭用于婴幼儿保暖，严禁老人在无人护理时使用。
- **在通过家，老年过度及易保保保护的老不能使用电热毯。**
- 此电热毯不宜被儿童使用，除非家长或监护人已事先对其进行设置，或已对儿童就其使用方法给予充分指导。
- 不要在可调床上使用。
- 用户中止（包括短暂中途离家暂长时间离开）或不使用电热毯时，应切断电热毯电源或就被电热毯电源插头，杜绝事故隐患。
- 不能用拉扯电源线的方式拔起插头，不能用拉扯软电线的方式搬运器具。
- 不得随意更换电热毯自带的控制器（只能与本产品控制器一起使用）。
- 器具在使用中出现故障（如控制器指示灯不亮，控制器保护装置不能断通或热敏保护的熔丝已熔断，器具不发热），则必须退回给生产厂家或其代理商维修，禁止自行拆卸、修理电热毯及控制器。
- **如果电源软电线坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门供专业人员更换。**
- 不和附录型下述方法充热：导热液体对，充让装具与对下发用形叠使装在干使化，导致导体不要把电设压放在器具上接受器具部件损，经收藏后再使用前应先仔细检查电器，控制器及电源线有无异常，如有异常，别不能通电。
- **人体皮肤长时间接触40℃~60℃的物体，会出现红斑和水肿，即低温烫伤，应禁止此温度范围造成的低温烫伤。**
- 不得出现短1L（0.3米）使用。
- 生产后不可洗涤。

日常维护保养

- 经常检查器具（包括软线）上是否有磨损或损坏的痕迹，如果有这类现象或此器具已被误使用了，则应在再次使用前返回指定回售维修点或者根据售后服务指导网点检查修理。
- 根据国家颁布的电热毯行业标准（QB/T 2994-2020），在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年，超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

保修办法

本产品从出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修（也可联系售后公司总部售后服务中心）。

ⓘ 特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

售后服务电话：4008501661或扫描右侧二维码

⚠ 为了您和他人的健康，为了保护我们赖以生存的大自然环境，在使用本产品后请阅读以下注意事项：

- 本产品的包装物不可随意扔弃或焚烧，应送往垃圾回收站。
- 本产品废弃不用时不可随意拆卸，丢弃或焚烧，请送往垃圾回收站。

附录1 产品有害物质含量表

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
控制器（含连接软件）	×	○	○	○	○	○
温控组件	○	○	○	○	○	○
发热线	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量符合GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

（企业型号不同，产品可能不包括以上所有部件，超出产品实际配置为准）。

10

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

附录2 保修卡及合格证

保 修 卡	合 格 证
本产品为出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司售后服务网点或各地维修网点检查维修（也可联系售后公司总部售后服务中心）。特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。 维修时间：_____	产品经检验合格 准许出厂 检 验 员：02

彩虹 RAINBOW | Rainbow 彩虹电器

调温电热毯
使 用 说 明 书
使用前请仔细阅读说明书

重要说明：注意保存以备后用

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 QB/T 2994-2020
本产品符合 GB 18401标准要求，属于非直接接触皮肤的产品（C类）

SSM230202

产品特点

- 本产品不高接电
- 具有独特的多重安全保护技术，可靠地防止了电热毯通电时因折叠、折皱、超温、断丝打火等异常原因引起的意外事故，有效实现了全insulation安全保护。

控制器各部位名称



产品图面仅作参考，请以实物为准

发热方式示意图

主要规格、型号及技术参数

型号	名称	型式	电热尺寸/cm	额定功率
TT150×70-5X	全insulation安全保护调温电热毯	单人均温区	150×70	50W
TT150×70-8X	全insulation安全保护调温电热毯	单人均温区	150×70	50W
TT150×70-9X	全insulation安全保护调温电热毯	单人均温区	150×70	50W
TT160×80-10X	全insulation安全保护调温电热毯	单人均温区	160×80	60W
TT180×80-4X	全insulation安全保护调温电热毯	单人均温区	180×80	60W
TT180×80-5X	全insulation安全保护调温电热毯	单人均温区	180×80	60W
TT180×80-7X	全insulation安全保护调温电热毯	单人均温区	180×80	60W
TT180×100-6X	全insulation安全保护调温电热毯	单人均温区	180×100	70W
TT150×120-3X	全insulation安全保护调温电热毯	双人均温区	150×120	90W
TT150×120-8X	全insulation安全保护调温电热毯	双人均温区	150×120	90W
TT150×120-9X	全insulation安全保护调温电热毯	双人均温区	150×120	90W
TT180×170-11X	全insulation安全保护调温电热毯	双人均温区	180×170	140W
TT180×150-11X	全insulation安全保护双控双温电热毯	双人均温区	180×150	110W（55W+55W）
TT200×180-10X	全insulation安全保护双控双温电热毯	双人均温区	200×180	140W（70W+70W）
额定电压及频率：220V～ 50Hz				

II 类器具

ⓘ 型号，铭牌尺寸如有变化恕不另行告知，见所购产品标识说

ⓘ 功率测试采用可测量电池正弦半波及特殊波形仪器（如 BT16C型功率仪）

不可洗涤

ⓘ 重要提示

不能将电热毯置于两层褥絮(褥垫)中间或褥絮(褥垫)下面，以避免电热毯因热量积聚，温度过高，出现超温保护，从而损坏电热毯。

电热毯快速使用指南

ⓘ 特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

ⓘ 根据国家颁布的电热毯行业标准（QB/T 2994-2020），**在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年。超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。**

❶ 将电热毯不分正反面平铺在适合规格的床垫或褥絮(褥垫)上面。不能将电热毯置于两层褥絮(褥垫)中间或褥絮(褥垫)下面。有控制器端作为扇部。图1

❷ 选用的带绑扣的电热毯：应将电热毯四角用带子穿过绑扣与床角固定或捆绑在床垫上，以防电热毯折皱使用引起局部过热而损坏。图2

❸ 选用的带松紧带的电热毯：将电热毯四角上的松紧带直接套在床垫四角上，以防电热毯折皱使用引起局部过热而损坏。图3

❹ 在电热毯盖上只铺上床单，将被盖平铺盖在床单上。通电时，电热毯上不能放置有折叠的被盖等厚重物品。图4

❺ **预前提前30分钟左右预热。接通电源后，控制器必须暴露在外，禁止覆盖。使用电热毯时不能离人，用户外出（包括使用中途需要较长时间离开）或不使用电热毯时，应拔掉电热毯电源插头。安全保护调温型电热毯预热时间不要超过2小时。**图5

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 出品

生产厂1：成都彩虹电器（集团）股份有限公司 地址：成都市武侯大道锦江路73号
生产厂2：成都彩虹集团生活电器有限公司 地址：新津工业园区A区兴园12路
生产厂3：成都彩虹电器（集团）中南有限公司 地址：湖北省武穴市民主路特888号
*生产厂信息见商标带 *产品标志见商标带